

Сводка по конфигурации

№ мат.	Описание Код заказа	Количество	Ед.изм.
71078221	Deltabar M PMD55 PMD55-GR21BB27BGKHAJA1A+AIN5PDZ1	1	ST

DA63M-BB2BBB, FNPT1/2, 71345530
IEC61518-A, PTFE

TAG 52006326
(обозначение)

Табличка из нержавеющей стали
Устройства 1

010	Сертификат:	GR	Для безопасных зон + маркировка EAC
020	Выход:	2	4-20mA HART
030	Дисплей, Управление:	1	жк, кнопки на дисплее/эл.модуле
040	Тип корпуса:	B	F30 алюминий, Стеклопанель
050	Электроподключение:	B	Резьба M20, IP66/67 NEMA4X/6P
060	Номинальное давление PN:	2	1bar/100kPa/14.5psi
070	Номинальное значение сенсора:	7B	10mbar/1kPa/0.15psi
080	Исполнение:	G	Стандартное
090	Калибровка; Единицы измерения:	K	Заказное, уровень; см. дополнительную
110	Присоединение к процессу:	HAI	NPT1/4-18 IEC61518 UNF7/16-20, 316L, V1 импульсная линия, вертикально расположение 90 град.

170	Материал мембраны:	A	316L
180	Наполнительная жидкость мембран:	1	Силиконовое
190	Уплотнение:	A	FKM Viton
500	>Дополнительную язык управления:	AI	Русский
610	>>Установленные аксессуары:	N5	5 вентильный блок 316L, см. доп. спецификацию: 71345530: DA63M-BB2BBB, FNPT1/2, IEC61518-A, PTFE
620	>>Прилагаемые аксессуары:	PD	Монтажн. кронштейн на стену/труб, 316L, Стандартная конструкция
895	>>Маркировка:	Z1	Обозначения: 52006326: Табличка из нержавеющей стали